



SigISS

Manual de Integração do WebService para NFS-e

São Paulo, 20 de Março de 2024

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do WebService do SIGISS. Utilizando o WebService as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o SIGISS. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e.

2. Especificação

Os contribuintes do ISSQN que optarem junto ao município pela emissão de notas fiscais eletrônicas podem utilizar o webservice do SIGISS para importar essa informação para os seus sistemas. A informação que será importada será sobre cada nota fiscal emitida juntamente com as informações mais importantes que compõem a mesma. A nota fiscal eletrônica tem como objetivo facilitar todo o processo de escrituração e emissão de notas fiscais automatizando todo o processo. A qualquer momento o contribuinte pode usar o webservice SIGISS para receber as informações das notas fiscais emitidas.

3. Conexão com o WebService

Para verificar os métodos disponíveis basta acessar a página:

https://itapira.sigiss.com.br/itapira/ws/sigiss_ws.php

Para carregar as informações dos métodos basta criar um client do WebService do SIGISS acessando:

https://itapira.sigiss.com.br/itapira/ws/sigiss_ws.php?wsdl=

Abaixo o WSDL de Homologação

https://testeitapira.sigiss.com.br/testeitapira/ws/sigiss_ws.php?wsdl=

4. Arquivo XML

Assim que a nota é escriturada utilizando o Web Service, é gerado um email para o tomador com o arquivo XML da nota anexado a ele. Caso o contribuinte deseje baixar este arquivo, basta acessar a área de contribuinte do site <https://itapira.sigiss.com.br>, acessar a aba de “Movimento”, na área de “serviços prestados” acessar o botão de “Ferramentas NFe” e escolher a opção de “Exportar notas emitidas em XML”, os arquivos XML estarão dentro de um arquivo de extensão*.zip.

5. Métodos do WebService

5.1 GERAÇÃO DE NFS-e

A funcionalidade de geração de NFS-e se responsabiliza por receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base do SIGISS, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível

para consulta e visualização. Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante. Durante o preenchimento dos dados que gerarão uma NFS-e, o contribuinte poderá fazer o seu vínculo com um RPS emitido, bastando para isso informar o número, a série e a data do RPS. O campo ***id_sis_legacy*** serve para fazer o controle do contribuinte das notas emitidas, se o contribuinte informar este campo ele nunca poderá ser repetido, evitando que o contribuinte emita duas vezes a mesma nota. Se este campo não for informado este controle é ignorado. Para o campo tomador ***cod_cidade***, favor informar o código da cidade de acordo com a classificação do IBGE. O código da cidade pode ser verificado no seguinte link abaixo:

<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>

Este é um processo síncrono.

Chamada do Método: **GerarNota**

Parâmetros de Envio: **DescricaoRps(tns:tcDescricaoRps)**.

Parâmetros de Resposta: **RetornoNota(tns:tcRetornoNota)**,
DescricaoErros(tns:tcDescricaoErros)

5.2 CANCELAMENTO DE NFS-e

A funcionalidade de cancelamento de NFS-e cancela uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato é retornada. Esta funcionalidade cancela apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta.

Este é um processo síncrono.

Chamada do Método: **CancelarNota**

Parâmetros de Envio: **DadosCancelaNota(tns:tcDadosCancelaNota)**.

Parâmetros de Resposta:

RetornoNota(tns:tcRetornoNota), **DescricaoErros(tns:tcDescricaoErros)**

5.3 CONSULTA DE NFS-e VÁLIDA

A funcionalidade de consulta de NFS-e retornada nota específica para saber se a nota é válida mediante a identificação da nota, identificação do prestador e identificação do tomador.

Este é um processo síncrono.

Chamada do Método: **ConsultarNotaValida**

Parâmetros de Envio: **DadosConsultaNota(tns:tc DadosConsultaNota).**

Parâmetros de Resposta:

RetornoNota(tns:tcRetornoNota),DescricaoErros(tns:tcDescricaoErros)

5.4 CONSULTA DE NFS-e – SERVIÇOS PRESTADOS

A funcionalidade de consulta de NFS-e retorna informações de uma ou mais NFS-e

conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota, identificação do prestador, identificação do tomador ou identificação do intermediário do serviço.

Este é um processo síncrono.

Chamada do Método: **ConsultarNotaPrestador**

Parâmetros de Envio: **DadosPrestador(tns:tcDadosPrestador) ,Nota(xsd:int)**

Parâmetros de Resposta:

DadosNfse(tns:tcDadosNfse),DescricaoErros(tns:tcDescricaoErros)

6. Estrutura de Dados

6.1 Estruturas de Envio

6.1.1 tns:tcDescricaoRps (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição	Ocorrência
ccm	xsd:string	Simples	Inscrição Municipal do prestador de serviço.	Obrigatório.
cnpj	xsd:string	Simples	CNPJ do prestador de serviço.	Obrigatório.
senha	xsd:string	Simples	Senha do prestador de serviço.	Obrigatório.
crc	xsd:int	Simples	CRC do contador do prestador de serviço.	Opcional.
crc_estado	xsd:int	Simples	CRC estado do contador do prestador de serviço.	Opcional.
aliquota_simples	xsd:string	Simples	Alíquota do simples nacional entre 2 a 5%	Obrigatório se a empresa prestadora é do tipo simples nacional.
id_sis_legacy	xsd:int	Simples	Código da nota no sistema legado do contribuinte.	Opcional.
servico	xsd:int	Simples	Código do serviço utilizado na emissão da nota fiscal da lei 116/03.	Obrigatório.

situacao	xsd:string	Simples	Situação de tributação: tp – Tributada no Prestador; tt – Tributada no tomador; is – Isenta; im – Imune; nt – Não tributada.	Obrigatório.
valor	xsd:string	Simples	Valor da nota fiscal. Ex:R\$100,50→100,5 Não utilize ponto (“.”)	Obrigatório Valor Bruto
base	xsd:string	Simples	Valor da base de cálculo. Ex:R\$100,50→100,5 Não utilize ponto (“.”)	Obrigatório.
descricaoNF	xsd:string	Simples	Descrição do Serviço Prestado.	Opcional.
tomador_tipo	xsd:int	Simples	Tipo do tomador: 1 – PFNI; 2 – Pessoa Física; 3 – Jurídica do Município; 4 – Jurídica de Fora; 5 – Jurídica de Fora do País (exportação);	Obrigatório.
tomador_cnpj	xsd:string	Simples	CPF, CNPJ ou NIF do tomador da nota fiscal eletrônica.	Obrigatório. (Para tomadores de Fora do País, preencher com o NIF).

tomador_email	xsd:string	Simples	Email do tomador da nota.	Optional. Se for informado, ou já estiver cadastrado, o sistema enviará automaticamente um e-mail com o link da nota para este endereço.
tomador_ie	xsd:string	Simples	Inscrição Estadual do tomador da nota.	Optional.
tomador_razao	xsd:string	Simples	Razão Social do tomador da nota.	Obrigatório caso o tomador não esteja cadastrado.
tomador_fantasia	xsd:string	Simples	Nome Fantasia do tomador da nota.	Optional.
tomador_endereco	xsd:string	Simples	Endereço do tomador da nota.	Obrigatório caso o tomador não esteja cadastrado.
tomador_numero	xsd:string	Simples	Número do endereço do tomador da nota.	Obrigatório caso o tomador não esteja cadastrado.
tomador_complemento	xsd:string	Simples	Complemento do endereço do tomador da nota.	Optional.
tomador_bairro	xsd:string	Simples	Bairro do tomador da nota.	Obrigatório caso o tomador não esteja cadastrado.
tomador_CEP	xsd:string	Simples	CEP do tomador da nota.	Obrigatório caso o tomador não esteja cadastrado. Para tomador de fora do país, informar o código postal

tomador_cod_cidade	xsd:string	Simples	Código da cidade do tomador da nota.	Código IBGE do tomador
tomador_pais	xsd:string	Simples	Código do país referente a tabela ISO com 2 caracteres	Obrigatório para tomador do exterior.
tomador_cidade_exterior	xsd:string	Simples	Nome da Cidade do tomado de fora do país	Obrigatório para tomador do exterior.
tomador_fone	xsd:string	Simples	Telefone do tomador da nota	Opcional.
rps_num	xsd:string	Simples	Número do recibo provisório de serviços.	Obrigatório caso o prestador queira vincular uma RPS a nota eletrônica.
rpsSerie	xsd:string	Simples	Série do recibo provisório de serviços.	Obrigatório caso o prestador queira vincular uma RPS a nota eletrônica.
rps_dia	xsd:string	Simples	Dia em que foi emitido o recibo provisório de serviços.	Obrigatório caso o prestador queira vincular uma RPS a nota eletrônica.
rps_mes	xsd:string	Simples	Mês em que foi emitido o recibo provisório de serviços.	Obrigatório caso o prestador queira vincular uma RPS a nota eletrônica.
rps_ano	xsd:string	Simples	Ano em que foi emitido o recibo provisório de serviços.	Obrigatório caso o prestador queira vincular uma RPS a nota eletrônica.
outro_municipio	xsd:int	Simples	Indica se o serviço foi prestado em outro município	Preencher com 1 para SIM, deixar vazio para Não

cod_outro_municipio	xsd:int	Simples	Código do município em que foi prestado o serviço	Obrigatório, caso o serviço tenha sido realizado em outro município. Informar código IBGE da cidade.
retencao_iss	xsd:string	Simples	Valor da retenção de ISS	Preencher apenas para notas Retidas em Outro Município.
pis	xsd:string	Simples	Valor do PIS	Opcional
cofins	xsd:string	Simples	Valor do COFINS	Opcional
inss	xsd:string	Simples	Valor do INSS	Opcional
irrf	xsd:string	Simples	Valor do IRRF	Opcional
csll	xsd:string	Simples	Valor do CSLL	Opcional
retencao_pis	xsd:string	Simples	Retenção Pis	Preencher com 0 para não e 1 para retido
retencao_cofins	xsd:string	Simples	Retenção Cofins	Preencher com 0 para não e 1 para retido
retencao_csll	xsd:string	Simples	Retenção Csll	Preencher com 0 para não e 1 para retido

dia_emissao	xsd:int	Simples	Dia de emissão da nota	Obrigatório, caso seja uma nota com data retroativa
mes_emissao	xsd:int	Simples	Mês de emissão da nota	Obrigatório, caso seja uma nota com data retroativa
ano_emissao	xsd:int	Simples	Ano de emissão da nota	Obrigatório, caso seja uma nota com data retroativa
xnbs	xsd:string	Simples	Descrição NBS	Descrição código NBS
dps_serv_cnbs	xsd:string	Simples	Código NBS	Código NBS
dps_ibscbs_valores_trib_cclasstri b	xsd:string	Simples	Código de classificação Tributária	Informar o código de classificação tributária, baseado no código de tributação nacional(dps_serv_tribnac) e código indicador de operação (dps_cindop). Obs: Seguir a planilha (tabela_servicos_nacional_final
dps_cindop	xsd:string	Simples	Código indicador de operação	Mesma lógica da tag acima, se basear na planilha que esta disponibilizada no site.
dps_serv_tribnac	xsd:string	Simples	Código de tributação nacional	Mesma lógica da tag acima, se basear na planilha que esta disponibilizada no site.

6.1.2 tns: tcDescricaoCancelaNota (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição	
nota	xsd:int	Simples	Número da NFS-e que deseja que seja cancelada.	Obrigatório.
motivo	xsd:int	Simples	Motivo do cancelamento da Nota.	Obrigatório.
email	xsd:string	Simples	Email para onde a notificação da notacancelada será enviada.	Opcional.

6.1.3 tns: tcDadosConsultaNota (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição	
nota	xsd:int	Simples	Número da NFS-e que deseja consultar.	Obrigatório.
serie	xsd:string	Simples	Série presente na Nota fiscal eletrônica.	Obrigatório.
valor	xsd:string	Simples	Valor da nota fiscal. Ex: R\$100,50 → 100,5 Não utilize ponto (".")	Obrigatório.
prestador_ccm	xsd:int	Simples	CCM do prestador de serviço.	Obrigatório.
prestador_cnpj	xsd:int	Simples	CNPJ do prestador de serviço.	Obrigatório.
autenticidade	xsd:string	Simples	(hash). Autenticidade presente na Nota fiscal eletrônica	Obrigatório.

6.2 Estruturas de resposta

6.2.1 tns: tcDadosNota (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição
nota	xsd:int	Simples	Número da NF-e.
autenticidade	xsd:string	Simples	Hash de segurança da nota.
dt_conversao	xsd:string	Simples	Data da escrituração da nota.
num_rps	xsd:int	Simples	Número do recibo provisório de serviços.
serie_rps	xsd:string	Simples	Série do recibo provisório de serviços.
emissao_rps	xsd:string	Simples	Data do recibo provisório de serviços.
prestador_razao	xsd:string	Simples	Razão social do prestador.
prestador_endereco	xsd:string	Simples	Endereço do prestador.
prestador_numero	xsd:int	Simples	Número do endereço do prestador.
prestador_complemento	xsd:string	Simples	Complemento do endereço do prestador.
prestador_bairro	xsd:string	Simples	Bairro do endereço do prestador.
prestador_cidade	xsd:string	Simples	Cidade do endereço do prestador.

prestador_estado	xsd:string	Simples	Estado do endereço do prestador.
prestador_cep	xsd:int	Simples	CEP do endereço do prestador.
prestador_email	xsd:string	Simples	Email do endereço do prestador.
valor	xsd:string	Simples	Valor da nota.
base	xsd:string	Simples	Valor base da nota.
servico	xsd:string	Simples	Código do serviço prestado.
aliquota_atividade	xsd:string	Simples	Alíquota da atividade.
iss	xsd:string	Simples	Iss da Nota.
cnpj_tomador	xsd:string	Simples	CNPJ do Tomador.
razao_tomador	xsd:string	Simples	Fax do tomador da nota.
endereco_tomador	xsd:string	Simples	Endereço do prestador.
numero_tomador	xsd:int	Simples	Número do endereço do tomador.
complemento_tomador	xsd:string	Simples	Complemento do endereço do tomador.
bairro_tomador	xsd:string	Simples	Bairro do endereço do tomador.
cidade_tomador	xsd:string	Simples	Cidade do endereço do tomador.
estado_tomador	xsd:string	Simples	Estado do endereço do tomador.
cep_tomador	xsd:int	Simples	CEP do endereço do tomador.
email_tomador	xsd:string	Simples	Email do endereço do tomador.
descricao	xsd:string	Simples	Descrição dos serviços prestados.
ISSRetido	xsd:string	Simples	Valor retido.
StatusNFe	xsd:string	Simples	Status da NF-e.
situacao	xsd:string	Simples	Situação da Nota.
OpcaoSimples	xsd:string	Simples	Retorna 1 se a empresa for Simples e 0 quando for diferente de Simples.
LinkImpressao	xsd:string	Simples	Informa o link de impressão em pdf de uma nota gerada. Também pode retornar o link de impressão de uma nota durante uma consulta ou cancelamento. Em caso de falha não terá retorno.

6.2.2 tns: tcEstruturaDescricaoErros (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição
id	xsd:int	Simples	Informa à nota que esta sendo processada utilizando o id do sistema legado.

DescricaoProcesso	xsd: string	Simples	Descrição do processo verificado.
DescricaoErro	xsd:string	Simples	Se ocorreu um erro durante o processo ele será informado neste campo.

6.2.3 tns: tcDescricaoErros (TipoArray)

Campo	Formato	Tipo	Descrição
DescricaoErros	tns:tcEstruturaDescricaoErros	Complexo	Informa com detalhes os erros que ocorreram durante a execução de um processo.

6.2.4 tns: tcRetornoNota (TipoComplexo)

Campo	Formato	Tipo	Descrição
Resultado	xsd:int	Simples	Se o processo chamado for executado com sucesso este campo retornará 1. Em caso de falha retornará 0.
Nota	xsd: int	Simples	Retorna o número da nota gerada, pode retornar também o numero da nota de uma consulta ou de um cancelamento. Em caso de falha retornará 0.
autenticidade	xsd:string	Simples	Retorna o hash de autenticidade da nota gerada.
LinkImpressao	xsd:string	Simples	Informa o link de impressão em pdf de uma nota gerada. Também pode retornar o link de impressão de uma nota durante uma consulta ou cancelamento. Em caso de falha não terá retorno.